



Niditrice


 La macchina **produce nidi** di tagliatelle di larghezza variabile a seconda dello stampo utilizzato, da mm. 1,5 a mm. 12

La macchina deve essere alimentata da una sfogliatrice automatica oppure da una pressa entrambe munite di controllo dell'ansa e le stesse devono permettere di ottenere una sfoglia di pasta larga mm. 500

La macchina è dotata di un gruppo laminatore per permettere di variare lo spessore della tagliatella indipendentemente da quello estruso o laminato.

La formazione dei nidi puo' essere variabile sia come diametro nido che come peso.


I materiali a contatto con il prodotto sono esclusivamente ad uso alimentare (acciaio inox, resine acetaliche).



Nella foto:
particolare del gruppo formazione nidi.



Dati Tecnici



Peso

562 kg

Dimensioni mm (AxBxC)

3800x950x1700

Potenza installata

3,5 kW

Produzione oraria nidi

100 kg

Niditrice



The machine produces **tagliatelle nests** in different widths according to the mould used, from 1,5 to 12 mm.
The machine must be fed by an automatic sheeter or by an extruding machine both equipped with a sheet feeding control system and they must produce pasta sheet mm. 500 wide.

The machine is equipped with a sheeting unit which allows the change of the tagliatelle final thickness apart from the initial extruded or sheeted pasta sheet thickness.

The final nests can be variable both in terms of diameter and weight.

Material in contact with the final product are approved for use in food industry (stainless steel, and acetal resins).

In the picture:

Nest forming unit

Technical Data

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Weight | 562 kg |
| Dimensions mm (AxBxC) | 3800x950x1700 |
| Installed power | 3,5 kW |
| Nests production per hour | 100 kg |



La **machine à nids** (Niditrice) produit les nids de tagliatelles ayant une largeur variable selon le moule utilisé, à partir de 1,5 mm. jusqu'à 12 mm.

La machine doit être alimentée par un laminoir automatique ou par une presse, les deux équipés par un système de contrôle de l'avancement de l'abaisse, à fin d'obtenir une feuille avec une largeur de 500 mm.

La machine comprend un groupe laminoir qui permet de varier l'épaisseur des tagliatelles, indépendamment de l'abaisse extrudée ou laminée.

La formation des nids peut être variée et réglée soit comme diamètre du nid que comme poids.

Les matériaux qui sont en contact direct avec le produit sont exclusivement apte pour l'utilisation alimentaire (acier inox, résine acétale).

Dans la photo :

Particulier du groupe pour la formation des nids.

Données Techniques

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Poids | 562 kg |
| Dimensions mm (AxBxC) | 3800x950x1700 |
| Puissance installée | 3,5 kW |
| Production horaire des nids | 100 kg |



Die Maschine produziert **Tagliatelle-Nester** unterschiedlicher Breite, je nach dem benutzen Schnitt von 1,5 mm bis 12 mm
Die Maschine muss von einem automatischen Ausroller oder einer Presse, beide mit Krümmungskontrolle ausgestattet, gespeist werden und sie müssen es ermöglichen, ein Teigblatt von 500 mm zu erhalten.

Die Maschine hat eine Walzgruppe, die es erlaubt, die Dicke der Tagliatella unabhängig von der ausgeworfenen oder ausgewalzen zu variieren.

Die Nestbildung kann variabel sein, sowohl hinsichtlich des Nest-Durchmessers als auch des Gewichtes.

Die Materialien, die Kontakt zum Produkt haben, sind ausschließlich für den Nahrungsgebrauch (Edelstahl, Acetalharz).

Auf dem Foto:

Detail der Gruppe für die Nestbildung

Technische Angaben

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Gewich | 562 kg |
| Abmessungen mm (AxBxC) | 3800x950x1700 |
| Motorleistung | 3,5 kW |
| Stundenproduktion Nester | 100 kg |



La máquina **para hacer nidos** produce nidos de tallarines con anchura regulable de 1,5 a 12 mm.

La máquina tiene que ser alimentada por una laminadora o por una prensa, ambas equipadas con un sistema para controlar el avance del hojalдре y con una producción del hojalдре de mm. 500 de ancho. La máquina está equipada con grupo laminador quien permite de variar el espesor del tallarín que sea extruído o laminado.

Es posible variar el peso y el diámetro de los nidos á petición. La estructura exterior es de aluminio anodizado y cumple con las normas vigentes del sector alimenticio.

En la imagen: particular del grupo formador de nidos.

Datos Técnicos

Peso total

Dimensiones mm (AxVxC)

Potencia instalada

562 kg
3800x950x1700
3,5 kW

Producción horaria de nidos

100 kg



АППАРАТ ДЛЯ «ГНЁЗД»

Автоматическая машина для производства «гнёзд» из лапши различной шириной согласно использованного штампа (от мм 1,5 до мм 12)

Для подачи ленты теста нужно либо автоматическая раскаточная машина, либо пресс. Обе должны изготовить лист теста шириной мм 500 и должны быть оснащены устройством контроля скорости подачи листа теста.

Машина снабжена раскаточным блоком для регулировки толщины лапши.

Поверхности соприкасающиеся с продуктами сделаны из нержавеющей стали и ацетальной смолы.

В фотографии: Блок формования «гнёзд»

Технические данные

Вес

Габарит mm (AxVxC)

Установленная мощность

562 kg
3800x950x1700
3,5 kW

Часовая производительность «гнёзд»

100 kg