

CONFEZIONATRICE A CAMPANA CC450

SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI



FUNZIONI STANDARD

- 20 programmi registrabili dal cliente
- Programmi Chef pre-impostati
- Gastrovac system
- Avvio automatico alla chiusura della campana in plexiglas
- Clean pump
- Heat pump
- One touch system (sistema di sgancio con molla a gas)
- Sensore di vuoto e sensore liquidi
- Saldatura a pistoni
- Step vac
- Soft vac
- Extra vac
- Pannello comandi digitale a 10 tasti con Display LCD 4,3"
- Barre saldanti estraibili
- Vasca inox con angoli stondati senza saldature
- Set tavole di riempimento in polietilene

ACCESSORI OPZIONALI

- Carrello su ruote
- Gas inerte ATM (atmosfera modificata)
- Piano inclinato per i liquidi
- Pompa Busch
- Barra saldante superiore aggiuntiva
- Taglio eccedenza
- Voltaggio speciale (su richiesta)
- Buste lisce vari formati
- Buste goffrate vari formati
- Buste per cottura
- Buste goffrate in bobina
- Bacinelle inox e coperchi sottovuoto h150 mm mod. GNI/1 - 1/2 - 1/3

DATI TECNICI

- Voltaggio: 220V/50Hz 1Ph
- Assorbimento: 1,2 kW
- Barra saldante: mm 450
- Dimensioni camera: cm 46x50x22h
- Pompa del vuoto: Q=10m³h - OIL
- Sistema di saldatura: wireless (pistoni)
- Dimensioni ingombro: cm 56x61x45h
- Peso: 62 kg

TECHNICAL DATA



STANDARD FUNCTIONS

- 20 programs that can be recorded by the customer
- Pre-set Chef programs
- Gastrovac system
- Automatic start at closing of the plexiglass bell
- Clean pump
- Heat pump
- One touch system (release system with gas spring)
- Vacuum sensor and liquid sensor
- Piston welding
- Step vac
- Soft vac
- Extra vac
- Digital control panel with 10 keys and 4.3" LCD display
- Pull-out welding bars
- Stainless steel tank with rounded corners without welding
- Filling tables set in polyethylene

OPTIONAL ACCESSORIES

- Trolley on wheels
- Inert gas ATM (modified atmosphere)
- Inclined plane for liquids
- Busch pump
- Additional top weld bar
- Cutting surplus
- Special voltage (on request)
- Smooth envelopes various sizes
- Embossed envelopes various sizes
- Bags for cooking
- Envelopes embossed in coil
- Stainless steel bowls and vacuum lids h150 mm mod. GNI/1 - 1/2 - 1/3

TECHNICAL DATA

- Voltage: 220V/50Hz 1Ph
- Absorption: 1,2 kW
- Welding bar: 450 mm
- Chamber size: cm 46x50x22h
- Vacuum pump: Q=10m³ h - OIL
- Welding system: wireless (pistons)
- Overall dimensions: cm 56x61x45h
- Weight: 62 kg

CONFEZIONATRICE A CAMPANA CC450

SCHEDA TECNICA



DONNÉES TECHNIQUES



- **FONCTIONS STANDARD**
- 20 programmes enregistrables par le client
- Programmes de chef pré-réglés
- Gastrovac system
- Démarrage automatique à la fermeture de la cloche en plexiglas
- Clean pump
- Heat pump
- One touch system (système de déclenchement avec ressort à gaz)
- Capteur de vide et capteur liquide
- Soudage à piston
- Step vac
- Soft vac
- Extra vac
- Panneau de commande numérique à 10 touches avec écran LCD 4,3'
- Barres de soudure amovibles
- Cuve inox avec angles arrondis sans soudure
- Ensemble de tables de remplissage en polyéthylène
- **ACCESSOIRES OPTIONNELS**
- Chariot sur roues
- Gaz inerte ATM (atmosphère modifiée)
- Plan incliné pour les liquides
- Pompe Busch
- Barre de soudure supérieure supplémentaire
- Coupe excédentaire
- Tension spéciale (sur demande)
- Enveloppes lisses divers formats
- Enveloppes gaufrées de différents formats
- Enveloppes pour la cuisson
- Enveloppes gaufrées en bobine
- Cuvettes inox et couvercles sous vide h150 mm mod. GNI/1 - 1/2 - 1/3

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension: 220V/50Hz 1Ph
- Absorption: 1,2 kW
- Barre de soudure: mm 450
- Dimensions de la chambre: cm 46x50x22h
- Pompe à vide: Q=10m³ h - OIL
- Système de soudage: sans fil (pistons)
- Dimensions encombrement: cm 56x61x45h
- Poids: 62 kg

DATOS TÉCNICOS



- **FUNCIONES ESTÁNDAR**
- 20 programas registrables por el cliente
- Programas de chef preestablecidos
- Gastrovac system
- Inicio automático al cerrar la campana de plexiglas
- Clean pump
- Bomba de calor
- One touch system (sistema de liberación con resorte de gas)
- Sensor de vacío y sensor de líquido
- Soldadura de pistones
- Step vac
- Soft vac
- Extra vac
- Panel de control digital de 10 teclas con pantalla LCD de 4,3'
- Barras de soldadura extraíbles
- Cubeta de acero inoxidable con esquinas redondeadas sin soldadura
- Conjunto de tablas de llenado de polietileno

ACCESORIOS OPCIONALES

- Carro sobre ruedas
- Gas inerte ATM (atmósfera modificada)
- Plano inclinado para líquidos
- Bomba Busch
- Barra de soldadura superior adicional
- Corte de exceso
- Voltaje especial (bajo petición)
- Sobres lisos varios formatos
- Sobres en relieve varios formatos
- Bolsas para cocinar
- Sobres gofrados en bobina
- Cubetas de acero inoxidable y tapas de vacío h150 mm mod. GNI/1 - 1/2 - 1/3

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje: 220V/50Hz 1Ph
- Absorción: 1,2 kW
- Barra de soldadura: 450 mm
- Dimensiones de la cámara: cm 46x50x22h
- Bomba de vacío: Q=10m³ h - OIL
- Sistema de soldadura: inalámbrico (pistones)
- Dimensiones: cm 56x61x45h
- Peso: 62 kg