



MACCHINA PASTA FRESCA PASTAJETEVO

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI 	TECHNICAL DATA 
<u>CARATTERISTICHE TECNICHE:</u> - Comandi IP 67 - Motore ventilato - Coclea e cilindro di estrusione in acciaio inox <u>ACCESSORI OPZIONALI:</u> - Trafile in ottone-bronzo per la produzione di diversi formati di pasta - Coltello elettronico tagliapasta per pasta corta con variatore di velocità opzionale - Scheda controllo remoto RSC, dotata di display elettronico e sistema Industry 4.0, collegabile a un app web che consente lo spegnimento della macchina da remoto e la gestione di 8 programmi preimpostati modificabili dal cliente. Questo accessorio permette di accedere al credito d'imposta Macchinari 4.0 (in Italia). - Raviolatrice automatica RFV - Carrello pasta in acciaio inox (cassette pasta non comprese) - Cassette pasta forate DATI TECNICI: - Tensione: 220V/50Hz 1Ph - 220V/60Hz 1Ph - 110V/60Hz 1Ph - Potenza: 0,75 kW - Capacità impasto: 4,2 kg - Produzione oraria: 10 Kg/h - Diametro trafile: Ø 75 mm - Dimensioni: cm 35,5x65,5x50,5h - Dimensioni imballo: cm 76x64x74h - Peso: 52 kg - Peso lordo: 67 kg	<u>TECHNICAL CHARACTERISTICS:</u> - Commands IP 67 - Ventilated motor - Stainless steel extrusion screw and cylinder OPTIONAL ACCESSORIES: - Brass-bronze dies for the production of different pasta formats - Electronic cutter knife for short pasta with optional variable speed - RSC remote control board, equipped with electronic display and Industry 4.0 system, connectable to a web app that allows the machine to be switched off remotely and the management of 8 preset programs that can be modified by the customer. This accessory allows access to the Machinery 4.0 tax credit (in Italy). - Ravioli machine RFV - Stainless steel pasta trolley (pasta boxes not included) - Perforated dough boxes TECHNICAL DATA: - Power supply: 220V/50Hz 1Ph - 220V/60Hz 1Ph - 110V/60Hz 1Ph - Power: 0,75 kW - Vat capacity: 4,2 kg - Hourly production: 10 kg/h - Die diameter: Ø 75 mm - Dimensions: cm 35,5x65,5x50,5h - Packaging dimensions: cm 76x64x74h - Weight: 52 kg - Gross weight: 67 kg



MACCHINA PASTA FRESCA PASTAJETEVO

SCHEDA TECNICA

DONNÉES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Commandes IP 67
- Moteur ventilé
- Vis et cylindre d'extrusion en acier inoxydable

ACCESSOIRES EN OPTION:

- Filière en laiton-bronze pour la production de différents formats de pâtes
- Couteau électronique pour couper la pâte courte avec variateur de vitesse en option
- Carte de contrôle à distance RSC, équipée d'un affichage électronique et du système Industrie 4.0, reliable à une application web qui permet l'arrêt de la machine à distance et la gestion de 8 programmes prédéfinis modifiables par le client. Cet accessoire permet d'accéder au crédit d'impôt Machines 4.0 (en Italie).
- Machine à raviolis automatique RFV
- Chariot à pâtes en acier inoxydable (boîtes à pâtes non incluses)
- Boîtes de pâte perforées

DONNÉES TECHNIQUES:

- Alimentation: 220V/50Hz 1Ph - 220V/60Hz 1Ph - 110V/60Hz 1Ph
- Puissance: 0,75 kW
- Capacité de la cuve: 4,2 kg
- Production horaire: 10 Kg/h
- Diamètre filière: Ø 75 mm
- Dimensions: cm 35,5x65,5x50,5h
- Dimensions de l'emballage: cm 76x64x74h
- Poids: 52 kg
- Poids brut: 67 kg

DATOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Comandos IP 67
- Motor ventilado
- Tornillo y cilindro de extrusión de acero inoxidable

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Trefiladoras en latón-bronze para la producción de diferentes formatos de pasta
- Cuchillo electrónico para cortar pasta corta con variador de velocidad opcional
- Tarjeta de control remoto RSC, equipada con pantalla electrónica y sistema Industry 4.0, conectable a una aplicación web que permite el apagado remoto de la máquina y la gestión de 8 programas predefinidos modifiables por el cliente. Este accesorio permite el acceso al crédito fiscal Maquinaria 4.0 (en Italia).
- Máquina para raviolis RFV
- Carrito pasta en acero inoxidable (cajas pasta no incluidas)
- Cajas de pasta perforadas

DATOS TÉCNICOS:

- Alimentación: 220V/50Hz 1Ph - 220V/60Hz 1Ph - 110V/60Hz 1Ph
- Potencia: 0,75 kW
- Capacidad de la cubeta: 4,2 kg
- Producción horaria: 10 Kg/h
- Diámetro trafiladora: Ø 75 mm
- Dimensiones: cm 35,5x65,5x50,5h
- Dimensiones del embalaje: cm 76x64x74h
- Peso: 52 kg
- Peso bruto: 67 kg