

N. 1 Pressa per pasta mod RZ 150 big

<https://www.youtube.com/watch?v=c03CNH1Fdrw>

- Vasca impastatrice di tipo tradizionale con capacità di 40/45 kg di farina con fondo a traslazione orizzontale tramite volantino per scarico nella vasca inferiore
- Vasca inferiore con vuoto per garantire una maggiore qualità del prodotto; inverter per la regolazione della velocità.
- Testata verticale diam 200 mm con manometro di pressione
- Perni e pale in acciaio inox completamente smontabili favoriscono una rapida pulizia. Il canale di estrusione è provvisto di raccordi per sistema raffreddamento ad acqua.
- Può montare testata verticale.
- Fornita con scala di accesso alla vasca superiore
- Pompa vuoto
- N. 8 trafile incluse - Penne rigate – Penne lisce – Rigatoni – Fusilli – pennoni lisci – Paccheri – Casareccie – Pipe rigate
- **Potenza installata:** 5 kW
- **Produzione oraria:** 150 kg
- **Peso:** 480 Kg
- **Dimensioni:** 1.000 x 1.700 (con scala) x 1.850 h mm



N. 1 Nastro di carico trabatto La Parmigiana



N. 1 Trabatto T150 La Parmigiana

- Trabatto costruito interamente in acciaio inox a 3 piani vibranti
- variatore elettronico per intensità di vibrazione;
- regolazione della temperatura di trattamento e regolazione durata del ciclo;
- riscaldamento ad acqua calda 10.000 k/cal
- larghezza 710 mm – lunghezza 3 mt – altezza 1300 mm



N. 1 Essiccatoio mod Ess 400 ad acqua calda

- Cella realizzata con pannelli modulari componibili dotati di isolamento termico spessore 60 mm rivestiti in lamiera zinco-preverniciata
- Gruppo di ventilazione costituito da ventilatori bidirezionali ad elevata prevalenza;
- Riscaldamento costituito da radiatori alettati in rame/alluminio per scambio termico funzionanti ad acqua calda o surriscaldata. La regolazione della temperatura avviene mediante il comando della valvola scambiatrice montata a bordo macchina gestita dal PLC in relazione alla temperatura rilevata dalla sonda analogica posta all'interno dell'essiccatoio;
- N. 124 telai legno 1200x600 mm - N. 4 carrelli inox
- Potenza termica installata: Kcal 24.000
- Potenza elettrica installata: kW 1,5 400V – 50 Hz – Trifase
- PLC innovativo con processore evoluto che permette la possibilità di gestione dell'essiccazione sia in modalità automatica che con impostazione dei cicli manuali.



CONFEZIONATRICE AD 1 BILANCIA C.I.A.

<https://www.ciasrl.it/jdownloads/Schede%20Tecniche/Confezionatrici%20Automatiche/BG37IM/cia-bg37im-it-en-fr.pdf>

PRODOTTO: PASTA CORTA SECCA

PRODUZ MEDIA CIRCA 8 / 10 SACCH/MINUTO così composta:

TRAMOGGIA DI CARICO del prodotto in acciaio inox AISI 304 ed alluminio con scarico su canale vibrante per l'incanalamento del prodotto verso il nastro di carico.

La regolazione dell'immissione del prodotto avviene a mezzo saracinesca regolabile.

La velocità di avanzamento del prodotto è regolabile a mezzo potenziometro che pilota una scheda elettronica MISURE 120X120 grande

NASTRO DI CARICO del prodotto: struttura in acciaio inox AISI 304.

Nastro con pareti laterali ondulate per evitare il debordamento del prodotto.

Le parti a contatto con il prodotto sono adatte ai prodotti alimentari.

Nastro dotato di 1 motore con motoriduttore comandato da fotocellula capacitiva che consente lo stop and go in relazione al livello di prodotto presente nel dosatore.

Dimensioni del nastro: nastro grande 350 x 45ca.

UNITA' DI PESATURA ELETTRONICA - struttura in acciaio inox AISI 304.

1 Canale vibranti in acciaio inox AISI 304 a vibrazione regolabile

e diviso ciasc. in 2 settori, 1 per la sgrossatura del peso e 1 per la regolazione fine del peso.

N. 1 cella elettroniche di carico complete ciasc. di strumento elettronico di comando e controllo peso per impostazione della sgrossatura, finitura e velocità della vibrazione.

Auto-taratura della bilancia

Pesata: da gr. 50 a gr. 1000 circa in base a volume e peso specifico prodotto

CONFEZIONATRICE VERTICALE

Struttura in alluminio e acciaio inox AISI 304

Funzioni della confezionatrice gestite da PLC + TOUCH SCREEN con possibilità di richiamare programmi memorizzati

FOTOCELLULA per centratura stampa

Per lettura tacca film in stampa centrata. Di acciaio inox, è montata su supporto regolabile su due assi ed è isolata elettricamente dalla confezionatrice.

NASTRO DI SCARICO DEL PRODOTTO: Struttura in acciaio inox AISI 304.

Le parti a contatto con il prodotto sono adatti ai prodotti alimentari.

Dimensioni del nastro: ca. cm. 190(lunghezza) x cm. 35(larghezza)

N. 2 tubi formatore in acciaio inox AISI 304 adatto a confezionare sacchetti a fondo quadro



N. 1 Occhiellatrice pneumatica doppia doppia



N. 1 caldaia a gas metano con bruciatore riello



N 1. compressore da 400 lt 8 bar



ACCESSORI

- N. 2 Tavoli inox
- N. 1 Lavabo mani inox
- N. 1 Lavandino grande inox
- N. Mobile c/ante inox
- N. 2 armadietti spogliatoio doppi N. 1 Transpallet
- N. 1 transpallet H 180
- N. 1 Bilancia piana
- N. 1 Carrello inox

N. 1 Carrello mini
N. 1 Imbuto inox
N. 15 contenitori in plastica



TOTALE FINALE IVA ESCLUSA

EURO 90.000,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

IMBALLO:	Escluso
TRASPORTO:	Escluso. A carico del cliente.
CONSEGNA:	Da concordare
SMONTAGGIO MONTAGGIO COLLAUDO	Escluso da concordare con Pasta Consult
ESCLUSIONI	Vitto alloggio e tutte le spese vive



PAGAMENTO:	20% alla conferma 70% alla spedizione 10% al collaudo
-------------------	---

FIRMA PER ACCETTAZIONE
