

STERILIZZATORE ST 100



L'apparecchiatura è destinata al trattamento di sterilizzazione , a mezzo flusso d' aria calda opportunamente orientato, di prodotti destinati all'alimentazione umana da porsi, durante il trattamento, su appositi telai in legno con fondo rete poliestere alimentare.

- Struttura composta da pannelli sandwich in acciaio inox AISI 304 spessore lamiera 1 mm con finitura esterna scotch brite, coibentazione in lana di roccia e poliuretano alta densità iniettato a caldo ;
- N° 01 motoventilatore tropicalizzato a girante separata con inversione di spinta da 0,55 kw;
- N° 01 batteria di termoresistenze da 7,2 Kw su 6 elementi;
- Impianto elettrico ad armadio secondo le norme attuali vigenti C.E.; motori ed apparecchiature 380 V, 50 HZ, ausiliari in bassa tensione 24 V;
- N° 01 carrello in acciaio inox su ruote piroettanti con maniglione
- N° 20 telai in legno sagomati con fondo rete poliestere alimentare e barre di irrigidimento in alluminio dimensioni telaio 600 mm x 850 mm x 65 mm altezza
- Chiusura porta a tre punti con maniglione, rampa di accesso ripiegabile per carrello
- Ingombri macchinario fronte 1310 mm , profondità 1000 mm compreso quadro , altezza 2260 mm.

