



ESSICCATOIO PROFESSIONALE

Static dryer in stainless steel
Séchoir statique en acier inoxydable
Secador estático de acero inoxidable

AC 24



L'essiccatoio statico AC 24 è un essiccatoio per la pasta fresca in grado di essicare fino a 72 Kg di pasta. L'essiccatoio è formato da un armadio di asciugatura al cui interno vi è una rastrelliera che può contenere fino a 24 telai per essicare la pasta fresca che possono essere a scelta o in plastica o in legno di abete con fondo in rete di poliestere. La pasta caricata sui telai viene essicata tramite una ventilazione con aria a temperatura ambiente rilasciata in maniera intensa e uniforme, oppure tramite aria riscaldata alla temperatura scelta mediante resistenze elettriche inox corazzate. Le pareti dell'essiccatoio, con spessore di 30mm, sono realizzate da un involucro di lamiera di acciaio preverniciato riempite all'interno con poliuretano espanso ad alta tenuta termica. Il quadro elettrico, a norma CE, è dotato di uno strumento per il controllo della temperatura e di un temporizzatore che può regolare sia il tempo totale del funzionamento e fissare i tempi di pausa, che regolare la ventilazione del flusso verso destra e verso sinistra. Tutte le funzioni possono essere escluse tramite la funzione manuale.

Capacità produttiva - Production - Capacité de production - Capacidad de produccion	72 Kg per ciclo
Ventilatore - Fan - Ventilateur - Ventilador	0,9 Kw
Alimentazione - Power - Alimentation - Alimentation	380V/50Hz 3Ph 220V/60Hz 3Ph
Resistenze - Resistances - Résistances - Resistencias	3 x 1,2 Kw
Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Dimensiones	126x80x106 cm
Dimensioni telaio in legno - Dimensions wooden frame - Dimensions cadre en bois - Dimensiones marco de madera	69x44,5x5,5 cm
Dimensioni telaio in plastica - Dimensions plastic frame - Dimensions cadre en plastique - Dimensiones marco de plástico	60x40x7 cm
Peso - Weight - Poids - Peso	200 Kg



The AC 24 static dryer is a dryer for fresh pasta capable of drying up to 72 kg of pasta. The dryer is made up of a drying cabinet in which there is a rack that can hold up to 24 frames for drying fresh pasta that can be either plastic or fir wood with a polyester net. The pasta loaded on the frames is dried by ventilation with air at room temperature released in an intense and uniform manner, or by air heated to the temperature chosen with armoured stainless steel electric resistors. The dryer's walls, which are 30mm thick, are made from a pre-painted sheet steel casing filled inside with high thermal retention polyurethane foam.

The electrical panel, in accordance with the CE standard, is equipped with a temperature control instrument and a timer that can adjust both the total operation time and the pause times, and also the flow ventilation to the right and to the left. All functions can be excluded via the manual function.



Le séchoir statique AC 24 est un séchoir pour pâtes fraîches capable de sécher jusqu'à 72 kg de pâtes. Le séchoir est composé d'une armoire de séchage dans laquelle se trouve un rack pouvant contenir jusqu'à 24 cadres pour le séchage de pâtes fraîches qui peuvent être en plastique ou en bois de sapin avec une base en maille de polyester. Les pâtes chargées sur les cadres sont séchées par ventilation avec de l'air à une température ambiante dégagée de manière intense et uniforme, ou par de l'air chauffé à la température choisie à l'aide de résistances électriques en acier inoxydable blindé. Les parois du séchoir, d'une épaisseur de 30 mm, sont constituées d'un boîtier en tôle d'acier prélaqué, rempli à l'intérieur de mousse de polyuréthane à haute rétention thermique.

Le tableau électrique, conforme à la norme CE, est équipé d'un instrument de contrôle de la température et d'une minuterie permettant de régler à la fois le temps total de fonctionnement et les temps de pause, et aussi règlent la ventilation du flux à droite et à gauche.

Toutes les fonctions peuvent être exclues via la fonction manuelle.



El secador estático AC 24 es un secador para pasta fresca capaz de secar hasta 72 kg de pasta. El secador está compuesto por un gabinete de secado en el que hay un bastidor que puede contener hasta 24 marcos para secar pasta fresca que puede ser de plástico o de abeto con una base de malla de poliéster. La pasta cargada en los marcos se seca por ventilación con aire a una temperatura ambiente liberada de manera intensa y uniforme, o por aire calentado a la temperatura elegida por medio de resistencias eléctricas blindadas de acero inoxidable. Las paredes del secador, que tienen un grosor de 30 mm, están hechas de una carcasa de chapa de acero prepintada rellena en su interior con espuma de poliuretano de alta retención térmica.

El panel eléctrico, de acuerdo con la norma CE, está equipado con un instrumento de control de temperatura y un temporizador que puede ajustar tanto el tiempo total de operación como los tiempos de pausa, tanto como ajustar la ventilación de flujo hacia la derecha y hacia la izquierda.

Todas las funciones pueden ser excluidas a través de la función manual.

